UNIBELUS

IP телекамера мегапиксельная

SNB -5000P

Samsung Techwin (Ю. Корея)

Назначение.

Телекамера предназначена для использования на средних и крупных объектах в условиях наружного и внутреннего освещения.

Особенности

- Разрешение 1.3M (1280 x 1024)
- Поддержка разрешения 16:9 HD (720p)
- Max. 30к/с с HD-разрешением (720p) и 22 к/с с разрешением 1.3M (SXGA)
- Алгоритмы сжатия H.264, MPEG-4 & MJPEG
- Поддержка много потоковой передачи
- Прогрессивная развертка
- Функция День & Ночь (ИК-фильтр)
- Двунаправленное аудио
- Слот под SD-карту для записи видео
- Встроенная видео аналитика

Спецификация

Сенсор	1/3'', 1.3Megapixel, Прогрессивное сканирование, КМОП
Кол-во пикселей	1,384(H) x 1,076(V), 1.49M
Кол-во активных пикселей	1,329(H) x 1,049(V), 1.39M
Тип объектива	CS / C (в комплект поставки не входит)
ОС	Embedded Linux
Компрессия	H.264 / MPEG-4 / MJPEG кодеки
Минимальная освещенность	Цвет 0.3Lux (F1.2, 50 IRE) / ЧБ 0.01Lux (F1.2, 50 IRE)
Видео разрешение	SXGA (1280 x 1024), HD (16 : 9)(1280 x 720P), SVGA(800 x 608), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 24)
Скорость передачи	SXGA : 22к/с, HD / SVGA / VGA / QVGA : 30к/с
Двунаправленное аудио	G.711 a-law
Макс. число подключений	До 10 пользователей в режиме unicast, до 20 пользователей в режиме multicast
Битрейт контроль	H.264 / MPEG-4: VBR / CBR, MJPEG: VBR
Выходные интерфейсы	EthernetRJ-45 (10/100 Base-T) / Видеовыход VBS 1.0Vp-p
День/ночь	Color / B/W / Auto (ICR)
Компенсация засветки	BLC / HLC / SSDR / Off
Электронный затвор	Auto (1/30 ~ 30,000sec) / A.FLK / Manual
Баланс белого	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
Режим Sens-Up	Auto / Off (выбираемый до 60x)
Слот под SD-память	Есть (SD / SDHC)
Температура	-10˚C ~ +50˚C
Питание	Двойное (12V DC / 24V AC), PoE, 8Вт
Габариты	72 x 60 x 138.6мм
Вес	330 г

СП «УНИБЕЛУС» ООО, Минск, ул.Нахимова,17; тел.: (+375-17) 291-15-05;
www.unibelus.com