



Преобразователь интерфейсов

USB-RS232

Болид НВП



Назначение

Предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB и сигналов последовательного интерфейса RS-232. В ИСО «Орион» используется для подключения ПК к пульту "С2000М" при его программировании.

Особенности

- Питание от USB-порта компьютера
- Работает в среде ОС Windows 2000, 2003, XP, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8 (x86 и x64), 8.1, 10
- Индикация приема/передачи данных

Технические характеристики

- Потребляемый ток, не более 200 мА
- Расстояние от преобразователя до "С2000М" не более 5 м
- Тип обмена данными полудуплексный
- Скорость передачи данных 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с





- Электрическая прочность изоляции до 2500 В в течение 1 минуты
- Тип подключения к прибору клеммная колодка под винт, провод от 0,13 до 0,82 кв.мм
- Рабочий диапазон температур от минус 30 до +50 °C
- Относительная влажность воздуха до 93 % при +40 °C
- Габаритные размеры 19x67x11 мм
- Масса, не более 11 г
- Средний срок службы не менее 8 лет
- Степень защиты IP20

Комплект поставки

- Преобразователь интерфейсов - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Упаковка индивидуальная - 1 шт.

