



# IP-камера купольная

## TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8

ДССЛ-Центр



### Назначение

Предназначена для захвата и трансляции видео в системах IP-видеонаблюдения

### Особенности

- Программная детекция движения, людей, пересечения виртуальной линии, вторжения в зону, выхода из области.
- Встроенный микрофон.
- WDR 120 дБ — устранение влияния разноконтрастного освещения на качество изображения.
- 3D DNR — пространственное шумоподавление.
- Режим коридора — съемка в вертикальном разрешении.





- Defog — повышение контрастности для устранения размытости, вызванной туманом, задымлением.
- BLC — компенсация контровой засветки.
- Режим день/ночь с ICR, при достаточном освещении преломляющим ИК-лучи (в темноте смещается для расширения чувствительности матрицы в инфракрасный диапазон).
- Компрессия H.264, H.265, H.264+, H.265+.

## Технические характеристики

- Форм-фактор купол
- Регулировка угла установки      поворот: 0° ~ 360°, наклон: 0° ~ 80°, вращение: 0° ~ 360°
- Исполнение      для улицы
- Серия      Trend
- Матрица 1/2.7" CMOS
- Максимальное разрешение      1920×1080
- Чувствительность      0.005 лк (F/1.8)
- Режим день/ночь механический ИК-фильтр
- Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
- Фокусное расстояние      2.8 мм
- Угол обзора      по горизонтали — 100°, вертикали — 54°
- Скорость электронного затвора 1/2 с. ~ 1/1000 с.
- Сжатие      H.264, H.265, H.264+, H.265+
- Битрейт      8 Мбит/с
- Скорость трансляции      25 fps
- WDR      120 дБ
- Шумоподавление 3D DNR
- Defog      есть
- BLC      есть
- ROI нет
- Режим коридора есть
- Детекция движения      есть, программная
- Детекция людей есть
- Подсчет людей      нет
- Обнаружение пересечения линии      есть
- Контроль области      вторжение в зону, выход из области
- Обнаружение праздношатания нет
- ИК-подсветка      25 м
- Протоколы TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, SNMP, RTMP, Cloud
- Сетевой порт      RJ-45
- Аудио      встроенный микрофон
- Тревожный вход/выход      нет
- Локальное хранилище      слот для microSD емкостью до 128 Гбайт
- Питание      DC 12 В, PoE\*





- Мощность 3.6 Вт — 12 В, 3.9 Вт — PoE
- Рабочие температуры –40 °C... +60 °C
- Защита IP66, IK10, TVS 4000 V
- Размер Ø116.10×96.51 мм
- Вес нетто — 0.45 кг, брутто — 0.58 кг
- Материал корпуса металл
- Кнопка сброса настроек есть
- ONVIF поддерживается

## Комплект поставки

- IP-камера
- Руководство пользователя
- Комплект крепежа

