

## Труба ПВХ жесткая гладкая



### Назначение

- для прокладки электрических, телефонных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелем.

### Условия монтажа

- открытая прокладка по основаниям из негорючих и трудногорючих материалов как внутри помещений, так и на открытом воздухе под навесом в отсутствие прямого воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков;
- монолитное бетоностроение.

### Особенности

- не распространяет горение;
- устойчива к старению;
- широкий ассортимент аксессуаров.

## Характеристики

|                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Технические условия                              | ТУ 2248-012-47022248-2009                                  |
| Классификационный код по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 | 3241 (тяжелая серия)                                       |
| Степень защиты                                   | IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89)                          |
| Температура монтажа                              | от -5 до +60 °C                                            |
| Температура эксплуатации                         | от -25 до +60 °C (при отсутствии механических воздействий) |
| Ударная прочность                                | не менее 1 Дж при -25 °C; не менее 2 Дж при -5 °C          |
| Цвет                                             | серый RAL 7035                                             |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности   | соответствует ГОСТ Р 53313-2009                            |

## Номенклатура

| Внешний диаметр, мм * | Внутренний диаметр, мм * | Вариант упаковки | Трубы в отрезках по 3 м |        | Трубы в отрезках по 2 м |        | Прочность по ГОСТ Р МЭК 61386.1 |
|-----------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|---------------------------------|
|                       |                          |                  | упаковка, м             | код    | упаковка, м             | код    |                                 |
| 16                    | 13,7                     | опт              | 90                      | 63916  | –                       | –      | свыше 320 Н на 5 см             |
|                       |                          | розница          | –                       | –      | 36                      | 62916R |                                 |
| 20                    | 17,6                     | опт              | 75                      | 63920  | –                       | –      |                                 |
|                       |                          | розница          | –                       | –      | 20                      | 62920R |                                 |
| 25                    | 22,7                     | опт              | 60                      | 63925  | –                       | –      |                                 |
|                       |                          | розница          | 21                      | 63925R | 14                      | 62925R |                                 |
| 32                    | 29,2                     | опт              | 30                      | 63932  | 20                      | 62932  |                                 |

\* Допуск на внешний и внутренний диаметр для труб Ø 16, 20, 25, 32 и 40 мм составляет ±0,4 мм; для труб Ø 50 и 63 мм допуск составляет ±0,5 мм