



Двусторонний принтер для печати на пластиковых картах

PM1H0000RD

Evolis Inc



Назначение

Принтер для двусторонней печати на пластиковых картах

Особенности

- Скорость печати
 - 19 секунд на карту (YMCKO*)
 - 25 секунд на карту (YMCKOK*)
 - 6 секунд на карту (K*)
- Интерфейс USB, Ethernet
- Операционные системы
 - Windows XP
 - Windows 8
 - Windows 7
 - Windows Vista
 - Mac OS X 10
- Метод печати Сублимационный
- Стороны печати Двусторонний
- Ламинирование Опционально





- Цвета Полноцветный

Технические характеристики

- Разрешение, dpi 300
- Допустимые типы карт
 - Контактные Smart-карты
 - Бесконтактные Smart-карты
 - Proximity карты
 - Чистые карты
 - Карты с магнитной полосой
- Допустимые материалы карт
 - ABS
 - PET
 - PVC
- Допустимый размер карт CR-80
- Область печати В края карты
- Допустимая толщина карт, mil 10-50
- Емкость загрузочного лотка, карт 100
- Емкость выгрузочного лотка, карт 100
- Дисплей LED
- Память, МБ 16
- Рабочая температура, С От 15 до 30
- Рабочая влажность, % 20-65
- Размеры без упаковки (ШxГxВ), мм 381 x 205 x 247
- Вес без упаковки, кг 4
- Напряжение, В 100/240
- Частота, Гц 50/60

