



# Камера IP, цилиндрическая

## TD-9422E3(D\_AZ\_PE\_AR3)

Shenzhen TVT Digital Technology Co., Ltd.



### Назначение

IP камера предназначена для применения в системах IP наблюдения высокой чёткости. Выполнена в пыле- влагозащищённом корпусе, пригодна для применения вне помещений и оснащена инфракрасной подсветкой для наблюдения в условиях низкой освещённости.

### Особенности

- Технология Звездный свет (Starlight)
- 2 МП (1920 × 1080) @ 30 кадров в секунду
- Поддержка интеллектуального кодирования H.265 / H.264
- Автоматический переключатель ICR, истинный день / ночь
- 30 ~ 50 м ИК дальность ночного видения
- Фиксированный или моторизованный зум-объектив опционально
- Кодирование 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR и ROI
- Поддержка коридорного режима





- Поддержка коррекции искажения изображения
- Встроенный слот для карт Micro SD, до 256 ГБ
- Источник питания DC12V / PoE
- IP67 защита от внешних воздействий
- Поддержка трех потоков
- Функция P2P опционально
- Поддержка мобильного наблюдения со смартфонов и планшетных ПК с ОС iOS и Android
- Интеллектуальная аналитика: защита периметра, подсчет целей, обнаружение исключений, обнаружение лиц и т. Д.

## Технические характеристики

- Датчик изображения 1 / 2,8 "CMOS
- Размер изображения 1920 × 1080
- Электронный затвор 1/25 с ~ 1/100000 с
- Тип диафрагмы DC Диафрагма
- Мин. Освещенность 0,005 люкс при F1,6, AGC ON; 0 люкс с ИК-подсветкой 0,0028 люкс при F1,2, AGC ON; 0 люкс с ИК
- Объектив 2.8~12mm@F1.4, H.FoV: 103°~32° ; V. FoV: 70.5°~18.3° ; D.Fov: 110.6°~36.4°
- Фокус Моторизованный
- Крепление объектива Ф14
- День и ночь ICR
- Широкий динамический диапазон 120 дБ
- VLC Да
- HLC Да
- Туман Да
- Цифровой NR 3D DNR
- Панорама регулировки угла: 0 ° ~ 360 ° ; Наклон: 0 ° ~ 90 ° ; Вращение: 0 ° ~ 360 °
- Изображение
- Сжатие видео Основной поток: Smart H.265 / H.265 + / H.265 / Smart H.264 / H.264 + / H.264
- Дополнительный поток: H.
- 265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Третий поток: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Стандартный базовый профиль сжатия H.264 / основной профиль / высокий профиль
- Разрешение 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
- Основной поток 60 Гц: 1080P / 720P (1 ~ 30 кадров в секунду); 50 Гц: 1080P / 720P (1 ~ 25 кадров в секунду)
- Дополнительный поток 60 Гц: 720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30 кадров в секунду);
- 50 Гц: 720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25 кадров в секунду)
- Третий поток 60 Гц: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30 кадров в секунду); 50 Гц: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25 кадров в секунду)
- Битрейт 64 Кбит / с ~ 6 Мбит / с
- Тип скорости передачи данных VBR / CBR
- Сжатие звука G711A / U
- Настройки изображения ROI, насыщенность, яркость, цветность, контраст, широкий динамический диапазон, резкость, NR и т. Д.
- настраивается с помощью клиентского программного обеспечения или веб-браузера





- ROI Каждая ROI настраивается отдельно
- Интерфейсы
- Сеть RJ 45
- Видеовыход Нет
- Аудио 1-канальный аудиовход
- Встроенный слот для карт памяти Micro SD; до 256 ГБ
- Сброс Да
- Аварийный сигнал Нет
- Интеллектуальная аналитика (умные события)
- Пересечение линии охраны периметра, въезд в регион / выезд / вторжение (классификация людей / автомобилей / немеханических транспортных средств)
- Линия подсчета целей, пересекающая подсчет людей / автомобилей / немеханических транспортных средств
- Обнаружение исключений Изменение сцены, размытие видео и обнаружение цветового оттенка видео
- Распознавание лиц Распознавание лиц и захват лиц
- Удаленный мониторинг просмотра веб-страниц, удаленное управление CMS
- Онлайн-соединение Поддержка одновременного мониторинга до 10 пользователей; Поддержка многопоточной передачи в реальном времени
- Сетевой протокол UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS
- Протокол интерфейса ONVIF
- Удаленное хранилище сети хранения данных; карта памяти micro SD
- Интеллектуальная сигнализация Обнаружение движения, ошибка SD-карты, SD-карта заполнена
- Общие функции Водяной знак, фильтрация IP-адресов, видео маска, сердцебиение, защита паролем, коррекция искажения изображения
- PoE Да, IEEE802.3af
- ИК расстояние 30 ~ 50 м
- Степень защиты IP 67
- Источник питания DC12V / PoE
- Потребляемая мощность <9,5 Вт
- Условия эксплуатации - 30 ° C ~ 60 ° C (- 22 ° F ~ 140 ° F)
- Влажность: менее 95% (без конденсации)
- Размеры (мм) 217,7 × 80,5 × 80,5
- Вес (нетто) Прибл. 0,67 кг
- Монтаж на потолке; настенное крепление
- Сертификат CE, FCC
- Директива ЕС по охране окружающей среды RoHS, WEEE (2012/19 / EU), директива 94/62 / EC и REACH (EC1907 / 2006)

