



СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Промышленный медиаконвертер NXI-3011- S-SC-1310-40-220





Назначение

Предназначен для подключения оптических каналов связи к активному оборудованию.

Особенности

- 2x10/100BaseT/TX, разъем RJ-45
- 1x100BaseFX
- Размер таблицы MAC-адресов 1К
- Диапазон рабочих температур: -40 ... +85°C
- Защита IP30
- Монтаж на DIN-рейку





Технические характеристики

- Поддерживаемые стандарты IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE802.3x
- Параметры сети Витая пара (TP): 100 м
- Многомодовое волокно: 2 ... 5 км, 850 нм
- Одномодовое волокно: 40/80 км, 1310/1550 нм
- Интерфейсы Оптические порты: 1x100BaseFX, FC/SC/ST
- 100M RJ-45 порт: 2x10/100BaseT/TX Консольные интерфейсы: RS232, RJ-45
- Питание Входное напряжение: 24 В DC (12 ... 30 В DC), 48 В DC (36 ... 72 В DC), 220 В AC Потребляемая мощность: < 3 Вт
- Физические характеристики Корпус: IP30, без вентиляторов Размеры (ШxВxД): 36x100x75 мм Установка: для монтажа на DIN-рейку
- Рабочая температура: -40 ... +85°C
- Относительная влажность: 0 ... 95%
- Нарботка на отказ 35 лет





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/>
info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000
+375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Медиаконвертер NXI-3011-S-SC-1310-40-220 -1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – _____ месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

