



Извещатель охранный магнитоконтактный

НО-03 (MPS-20)

HONGKONG WALE SECURITY EQUIPMENT CO.,LTD



Назначение

Извещатель является точечным магнитоконтактным средством, предназначенным для контроля положения дверных и оконных проемов на открытие и смещение. В замкнутом состоянии контакты удерживаются магнитным полем расположенного рядом магнита. При удалении магнита на расстояние, превышающее величину рабочего зазора на размыкание, формируется сигнал тревоги (контакты размыкаются).

Особенности

- Тип контакта – нормально замкнутые (НЗ);
- Контроль магнитных и немагнитных конструкций.
- Удобная фиксация проводов.





Технические характеристики

- Тип контакта нормально замкнут (Н.3.)
- Напряжение коммутации, В, пост ток 70, не более
- Ток коммутации, А 0,5, не более
- Расстояние размыкание/замыкание, мм 27/17
- Сопротивление замкнутых контактов, Ом 0,1
- Материал корпуса пластик
- Габаритные размеры. мм 63×19×13 контактная часть / 63×12×13 магнит
- Масса, кг 0,02
- Диапазон рабочих температур, °C - 40...+ 60
- Степень защиты оболочки IP40
- Количество срабатываний 1000 000 не менее

Комплект поставки

- Извещатель охранный магнитоконтактный НО-03 (MPS-20)
- Паспорт

