



ПАСПОРТ

IP-камера купольная TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8





Назначение

Предназначена для захвата и трансляции видео в системах IP-видеонаблюдения

Особенности

- Программная детекция движения, людей, пересечения виртуальной линии, вторжения в зону, выхода из области.
- Встроенный микрофон.
- WDR 120 дБ — устранение влияния разноконтрастного освещения на качество изображения.
- 3D DNR — пространственное шумоподавление.
- Режим коридора — съемка в вертикальном разрешении.
- Defog — повышение контрастности для устранения размытости, вызванной туманом, задымлением.
- BLC — компенсация контровой засветки.
- Режим день/ночь с ICR, при достаточном освещении преломляющим ИК-лучи (в темноте смещается для расширения чувствительности матрицы в инфракрасный диапазон).
- Компрессия H.264, H.265, H.264+, H.265+.





Технические характеристики

- Форм-фактор купол
- Регулировка угла установки поворот: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$, наклон: $0^{\circ} \sim 80^{\circ}$, вращение: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$
- Исполнение для улицы
- Серия Trend
- Матрица 1/2.7" CMOS
- Максимальное разрешение 1920×1080
- Чувствительность 0.005 лк (F/1.8)
- Режим день/ночь механический ИК-фильтр
- Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
- Фокусное расстояние 2.8 мм
- Угол обзора по горизонтали — 100° , вертикали — 54°
- Скорость электронного затвора 1/2 с. ~ 1/1000 с.
- Сжатие H.264, H.265, H.264+, H.265+
- Битрейт 8 Мбит/с
- Скорость трансляции 25 fps
- WDR 120 дБ
- Шумоподавление 3D DNR
- Defog есть
- BLC есть
- ROI нет
- Режим коридора есть
- Детекция движения есть, программная
- Детекция людей есть
- Подсчет людей нет
- Обнаружение пересечения линии есть
- Контроль области вторжение в зону, выход из области
- Обнаружение праздношатания нет
- ИК-подсветка 25 м





- Протоколы TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, SNMP, RTMP, Cloud
- Сетевой порт RJ-45
- Аудио встроенный микрофон
- Тревожный вход/выход нет
- Локальное хранилище слот для microSD емкостью до 128 Гбайт
- Питание DC 12 В, PoE*
- Мощность 3.6 Вт — 12 В, 3.9 Вт — PoE
- Рабочие температуры -40 °C... +60 °C
- Защита IP66, IK10, TVS 4000 V
- Размер Ø116.10×96.51 мм
- Вес нетто — 0.45 кг, брутто — 0.58 кг
- Материал корпуса металл
- Кнопка сброса настроек есть
- ONVIF поддерживается





Комплект поставки

1. IP-камера
2. Руководство пользователя
3. Комплект крепежа

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – _____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

