



СП «Унибелус» ОOO  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



# ПАСПОРТ

## Блок защитный коммутационный БЗК исп.02



<https://www.unibelus.by/item/K6192>





СП «Унибелус» ОOO  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Назначение

Предназначены для распределения тока источника питания ("РИП-12", "РИП-24" или им подобным) по 8-ми каналам с индивидуальной защитой.

## Особенности

- Каждый канал оснащен самовосстанавливающимся предохранителем и индикатором перегрузки по току (красные индикаторы «1»-«8»)
- Подавление: взаимных помех (строчных и кадровых синхроимпульсов видеокамер), наводок на кабели питания, внешних импульсных воздействий
- Защита от «переполюсовки» входного напряжения, от превышения входного напряжения свыше 30 В (коммутационных выбросов и т.п.) с последующим восстановлением работоспособности
- Возможность параллельного включения каналов для увеличения выходного тока
- Возможность параллельного включения блоков для увеличения числа выходов
- Возможность крепления на DIN-рейку





СП «Унибелус» ОOO  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Технические характеристики

- Входное напряжение питания от 10 до 30 В
- Число каналов (выходов) 8
- Номинальный ток каждого канала 1 А
- Максимальный коммутируемый ток (суммарный по 8-ми каналам) 8 А
- Рабочий диапазон температур от минус 30 до + 50 °C
- Относительная влажность до 90% при +25 °C
- Степень защиты корпуса IP40
- Габаритные размеры 157×107×36 мм
- Масса, не более 0,3 кг
- Подключение БЗК клеммы под винт, сечение провода: «Вход»: 0,75...2,5 кв.мм «Выходы»: 0,25...2,5 кв.мм
- Тип монтажа настенный, навесной возможность крепления на DIN-рейку





СП «Унибелус» ООО  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Комплект поставки

1. Блок защитный коммутационный – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. Крепежные элементы изделия (шуруп с дюбелем) – 3 шт.
4. Винт-саморез 2,9x9,5 оц. DIN 7981 – 2 шт.
5. Упаковочная тара – 1 шт.

## Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – \_\_\_\_ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

## Отметка о продаже

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

