



# ПАСПОРТ

## Электромагнитный замок ML-295K(КВ) с уголком





## Назначение

Предназначен для использования как оконечный механизм в системах контроля доступа, автоматики пожарных и запасных выходов, системах охраны объекта и т.п.

## Особенности

- Имеют небольшие размеры, устанавливаются на средние и легкие двери.
- Не имеют отсека для установки плат управления (контроллера).
- Влагозащита по стандарту IP67.
- Цвета: коричневый и серый
- Цинковое покрытие рабочих поверхностей замка и якоря





## Технические характеристики

- Напряжение питания DC 11,5 - 14,5 В
- Потребляемый ток постоянный, не более 0.47А
- Усилие держания на отрыв не менее 300 кг
- Остаточный магнетизм 0
- Рабочая температура от минус 40 до + 50°C
- Влагозащита по стандарту IP67.
- Габариты, мм 222 х 52 х 34
- Масса комплекта, кг 3.30





## Комплект поставки

1. Электромагнит 1 шт.
2. Уголок 1 шт.
3. Винт крепежный 2 шт.
4. Якорь 1 шт.
5. Ключ шестигранный 1 шт.
6. Винт пятки якоря 1 шт.
7. Шайба резиновая 1 шт.
8. Шайба увеличенная М8 2 шт.
9. Пятка якоря 1 шт.
10. Специальная гайка 2 шт.
11. Штифт металлический 1 шт.

## Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – \_\_\_\_ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

## Отметка о продаже

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

