



ПАСПОРТ

Промежуточное реле 55.32.8.230.0040





СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



Назначение

Реле предназначено для управления током.

Особенности

- Монтаж на печатную плату
- Контакты AgNi
- Механический индикатор
- Блокируемая кнопка проверки





Технические характеристики

- Кол-во контактов 2 перекидных
- Номинальный ток 10А
- Номинальное/максимальное напряжение на переключение 250/400В
- Номинальная нагрузка для AC1 2500ВА
- Номинальная нагрузка (230В~) AC15 500ВА
- Отключающая способность DC1: 30/110/220 10/0,25/0,12ВА
- Допустимая мощность однофазного двигателя (230В~) 0,37кВт
- Минимальная нагрузка на переключение 300мВт
- Номинальное напряжение 230В AC
- Сопротивление катушки 17000 Ом
- Номинальный ток катушки 6мА
- Электрическая долговечность для AC1 в циклах 200 000
- Диапазон температур -40...+85°C
- Установка Съемное
- Размеры 27,7х20,7х35,8мм
- Сертификация ГОСТ Р, ЕАС





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Промежуточное реле 1 шт.
2. Паспорт (на упаковку) 1 шт.

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ___ месяцев со дня продажи

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

