



Электромагнитный замок

ML-295K(KB) с уголком

Аккорд 2001



Назначение

Предназначен для использования как оконечный механизм в системах контроля доступа, автоматики пожарных и запасных выходов, системах охраны объекта и т.п.

Особенности

- Имеют небольшие размеры, устанавливаются на средние и легкие двери.
- Не имеют отсека для установки плат управления (контроллера).
- Влагозащита по стандарту IP67.
- Цвета: коричневый и серый
- Цинковое покрытие рабочих поверхностей замка и якоря

Технические характеристики

- Напряжение питания DC 11,5 - 14,5 В
- Потребляемый ток постоянный, не более 0.47A
- Усилие держания на отрыв не менее 300 кг
- Остаточный магнетизм 0





- Рабочая температура от минус 40 до + 50°C
- Влагозащита по стандарту IP67.
- Габариты, мм 222 x 52 x 34
- Масса комплекта, кг 3.30

Комплект поставки

- Электромагнит 1 шт.
- Уголок 1 шт.
- Винт крепежный 2 шт.
- Якорь 1 шт.
- Ключ шестигранный 1 шт.
- Винт пятки якоря 1 шт.
- Шайба резиновая 1 шт.
- Шайба увеличенная M8 2 шт.
- Пятка якоря 1 шт.
- Специальная гайка 2 шт.
- Штифт металлический 1 шт.

