



Коробка электромонтажная

КЭМ 5-10-7

Электр БелТИЗ



Назначение

Коробка электромонтажная открытой установки применяется для ответвления электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 380 В и постоянного тока напряжением до 250 В, выполненных проводами и кабелями.

Особенности

- Изделие представляет собой прочный полипропиленовый корпус с 7 вводами и выводами для проводки. Вводы оснащены резиновыми заглушками и имеют регулируемое исполнение, что позволяет герметичный монтаж проводов и кабелей вне зависимости от их диаметра (до 16,5 мм).
- Крышка коробки фиксируется на корпусе четырьмя винтами по углам.
- Коробка подразумевает установку открытого типа с размещением на стене.





Технические характеристики

- Степень защиты IP44
- Климатическое исполнение УХЛ3
- Номинальное напряжение 250/380 В
- Номинальный ток 10А
- Количество вводов 7
- Материал корпуса Полипропилен
- Материал крышки Полистирол
- Максимальный диаметр вводимых кабелей и проводов 16,5 мм
- Цвет Белый
- Габаритные размеры 110*110*45 мм
- Масса, кг 0,15

Комплект поставки

- Коробка электромонтажная КЭМ 5-10-7

