



IP-камера купольная

RS-CH681M8RB-LWA28PW

СП "Унибелус" ООО



Назначение

Предназначена для захвата и трансляции видео в системах IP-видеонаблюдения

Особенности

- Высококачественное изображение благодаря CMOS с прогрессивной разверткой
- Поддержка кодирования SMART H.265/H.264
- Расстояние до 20 м ИК
- 3D DNR, настоящий WDR, HLC, BLC
- Встроенный слот для карт памяти micro SD емкостью до 256 ГБ.
- 1-канальный аудиовход; 1-канальный аудиовыход
- Источник питания постоянного тока 12 В/PoE
- IP67/ИК10
- Поддержка трех потоков
- Поддержка мобильного наблюдения с помощью смартфонов
- Интеллектуальная аналитика: Обнаружение лиц (FR) Обнаружение людей и транспортных средств (PD и VD) Обнаружение вторжений по периметру (PID)
- Обнаружение пересечения линии (ЖК-дисплей) Подсчет перекрестков (CC) Обнаружение стационарных объектов (SOD) Тепловая карта (HM) Обнаружение





плотности толпы (CD) Обнаружение длины очереди (QD) Обнаружение номерного знака (LPD) Обнаружение редкого звука (RSD)

Технические характеристики

- Устройство формирования изображения 1/2,8"
- Эффективные пиксели 2 МП 1920(Г)×1080(В)
- Система сканирования Прогрессивная КМОП-матрица
- Мин. освещенность Цвет 0,002 люкс при F1.6 (AGC Вкл.); Ч/Б 0 люкс при ИК Вкл.
- Фокусное расстояние (коэффициент масштабирования) 2,8 мм
- Макс. относительное отверстие диафрагмы F № 1,6
- Угловое поле зрения Горизонтальное: 105°, Вертикальное: 55°, Диагональное: 126°
- Мин. расстояние до объекта 1,8 м
- Тип объектива Фиксированный (M12)
- Длина видимости ИК до 20 м
- Название камеры Вкл./Выкл.
- День и ночь ИК-фильтр с автоматическим переключением (День/Ночь/Авто/Изображение/Расписание)
- Компенсация фоновой засветки Выкл./Вкл. (5 зон)
- Широкий динамический диапазон WDR
- Цифровое шумоподавление 3D DNR
- Обнаружение движения Выкл./Вкл. (8 уровней)
- Маскировка конфиденциальности Выкл./Вкл. (4 зоны, прямоугольник)
- Управление усилением Авто
- Баланс белого Авто/Ручной
- Выдержка электронного затвора 1/5 ~ 1/20000 с
- Встроенная память Слот Micro SD, до 256 ГБ
- Тревога 1 вход, 1 выход
- Аудио 1 вход (RCA), 1 выход (RCA)
- Аппаратный сброс Да
- Умная функция
- Распознавание лиц, Пешеходы и транспортные средства, Вторжение по периметру, Пересечение линии, Обнаружение объектов, Подсчет пересечений, Тепловая карта, Плотность толпы, Длина очереди, Номерной знак, Редкий звук, Вторжение, Вход в регион, Выход из региона
- Ethernet RJ45(10/100BASE-T)
- Формат сжатия видео H.265/H.264
- Разрешение Основной поток при 60 кадрах в секунду 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720) Дополнительный поток при 30 кадрах в секунду 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Мобильный поток при 30 кадрах в секунду VGA(640x480), QVGA (320x240)
- Настройка качества видео 256 Кбит/с ~ 8 Мбит/с
- Метод управления битрейтом CBR/VBR
- IP IPv6





- Возможности потоковой передачи Тройной поток (основной/дополнительный/мобильный)
- Протокол TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
- Веб-браузер IE10/11, Safari V12.1 и выше, Firefox V.52 и выше, Google Chrome V.57 и выше
- Безопасность Фильтр IP-адресов; сложный пароль; аутентифицированное имя пользователя и пароль
- Способ потоковой передачи Unicast/Multicast
- Интерфейс прикладного программирования ONVIF (профиль S/G/T/M)
- Условия эксплуатации -35~+60°C/менее ≤ 90% относительной влажности
- Защита от проникновения IP67
- Входное напряжение D12V/POE (IEEE802.3af)
- Потребляемая мощность (ИК ВЫКЛ.) 2,5 Вт-3,5 Вт
- Потребляемая мощность (ИК ВКЛ.) 4 Вт-5,5 Вт
- Материал Металл
- Габариты (ВхШхГ) 115*91,6 мм
- Вес 556 г

Комплект поставки

- IP-камера
- Монтажный трафарет
- Комплект крепежа
- Комплект ключей для установки и настройки
- Влагозащитная муфта для разъёма RJ-45

