

Устройство разблокировки дверей ST-ER115

Устройство разблокировки дверей ST-ER115 рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей. Устройство комплектуется пластиковой восстанавливаемой вставкой, что позволяет быстро и без дополнительных расходов восстановить нормальный режим эксплуатации дверей после осуществления эвакуации.

Устройство имеет 2 группы контактов (COM, NO, NC), одна из которых используется для управления замком, а вторая может использоваться для сигнализации срабатывания данного устройства. В комплекте идет крышка из прозрачного пластика с отверстием крепления пломбы для предотвращения случайной активации.



Функциональные параметры

- Корпус из поликарбоната
- 2 группы контактов
- Пластиковая восстанавливаемая вставка
- Восстановление кнопки с помощью ключа, идущего в комплекте
- Пластиковая прозрачная крышка с отверстием для пломбирования

Технические параметры

| Параметры | Значение |
|-------------------------|---|
| Модель: | ST-ER115 |
| Вставка: | Пластиковая, восстанавливаемая |
| Контакты: | 2 группы: ОБЦ, НЗ, НР |
| Коммутируемая мощность: | 3 А, 12 - 48 В DC; 3 А, 125 - 220 В AC |
| Тип монтажа: | Накладной, врезной |
| Класс защиты: | IP24 |
| Рабочая температура: | от -30 до +60 °C без конденсации |
| Рабочая влажность: | 20% - 80% |
| Габариты: | 88x88x55 мм |
| Вес: | 160 г |
| Опционально: | ST-ER115C: Дополнительная крышка из прозрачного пластика (одна) |

входит в комплект)

ST-ER115K: Дополнительный ключ восстановления вставки (один входит в комплект)