



ПАСПОРТ

Извещатель охранный магнитоконтактный НО- 03 (MPS-20)





Назначение

Извещатель является точечным магнитоконтактным средством, предназначенным для контроля положения дверных и оконных проемов на открытие и смещение. В замкнутом состоянии контакты удерживаются магнитным полем расположенного рядом магнита. При удалении магнита на расстояние, превышающее величину рабочего зазора на размыкание, формируется сигнал тревоги (контакты размыкаются).

Особенности

- Тип контакта – нормально замкнутые (НЗ);
- Контроль магнитных и немагнитных конструкций.
- Удобная фиксация проводов.





Технические характеристики

- Тип контакта нормально замкнут (Н.З.)
- Напряжение коммутации, В, пост ток 70, не более
- Ток коммутации, А 0,5, не более
- Расстояние размыкание/замыкание, мм 27/17
- Сопротивление замкнутых контактов, Ом 0,1
- Материал корпуса пластик
- Габаритные размеры. мм 63×19×13 контактная часть / 63×12×13 магнит
- Масса, кг 0,02
- Диапазон рабочих температур, °C - 40...+ 60
- Степень защиты оболочки IP40
- Количество срабатываний 1000 000 не менее





Комплект поставки

1. Извещатель охраннй магнитоконтактный НО-03 (MPS-20)
2. Паспорт

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока — _____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

