



Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный

ДИП-34А-04

Болид НВП



Назначение

Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный предназначен для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений "Пожар", "Запыленность", "Внимание", "Неисправность", "Отключен", "Тест". Применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И".

Особенности

- Встроенный изолятор короткого замыкания
- Однозначная установка в розетку
- Возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах





- Раннее обнаружение пожара
- Программная установка уровней задымленности "день-ночь"
- Предтревожное сообщение "Внимание"
- Контроль работоспособности
- Контроль запыленности
- Контроль текущего значения концентрации дыма
- Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки
- Световая индикация состояния
- Проверка работоспособности нажатием на световод или лазерным тестером
- Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти
- Надежная защита от насекомых
- Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта
- До 127 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"
- Совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-2

Технические характеристики

- Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью: 0,05...0,2 дБ/м;
- Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды: не превышает 10 с;
- Потребляемый извещателем ток: не более 0,5 мА;
- Время технической готовности извещателя: не более 60 с;
- Рабочий диапазон температур: от минус 30 до +55°C;
- Относительная влажность: до 93% при +40°C;
- Степень защиты корпуса: IP41;
- Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой: диаметр 100 мм высота 47 мм;
- Масса: не более 0,2 кг;
- Средний срок службы: 10 лет;
- Программирование извещателя: программа UProg.exe;
- Тип монтажа: потолочный.

Комплект поставки

- Извещатель ИП 212-34А «ДИП-34А-04 1 шт.;
- Этикетка 1 экз.;
- Крышка защитная 1 шт.;
- Наклейка «Адрес» 1 шт.;
- Упаковка групповая 1 шт.
- Монтажные комплекты крепления к подвесному потолку МК-2 или МК-3 поставляются поциальному заказу.

