



Извещатель охранный оптико- электронный пассивный инфракрасный всепогодный

ИД-40

Полисервис НПФ





Назначение

Предназначен для регистрации появления нарушителей в контролируемой им зоне и используется для построения периметральных рубежей охраны объектов, протяженных участков местности, фасадов жилых и промышленных зданий, а также внутри помещений.

Особенности

- Коридорная зона обнаружения.
- Микропроцессорный анализ сигнала.
- Защита от атмосферных осадков с помощью козырька.
- В извещателе предусмотрена плавная регулировка чувствительности изменением порога срабатывания в десятикратном диапазоне.
- Извещатель может использоваться в закрытых помещениях и на открытых площадках для построения рубежей охраны.
- Индикация режимов "Тревога" и "Неисправность" (с возможностью отключения).

Технические характеристики

- Размер зоны обнаружения (Д x Ш x В): 40x4x2,5 м.
- Форма зоны обнаружения: коридорная.
- Температура эксплуатации: минус 40..+50С.
- Режимов обнаружения: 2.
- Материал корпуса: металл.
- Напряжение питания: 8-28 В.
- Питание: от внешнего источника
- Ток потребления: не более 16 мА.
- Степень защиты: IP 65.
- Габаритные размеры: 150x80x70 мм.
- Масса: не более 0,37 кг.
- Средний срок службы: не менее 8 лет.

Комплект поставки

- Извещатель ИД-40
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 3 мм

