

Видеорегистратор 8-канальный сетевой



NVR202-08EP

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd (Китай)

Назначение

Видеорегистратор предназначен для записи и отображения в системах IP видеонаблюдения высокой чёткости. Поддерживает подключение телекамер высокого разрешения, в том числе сторонних производителей, используя спецификации ONVIF.

Особенности

- Поддержка телекамер сторонних производителей по спецификациям ONVIF.
- 8 встроенных портов RJ-45 с поддержкой PoE
- Независимые видеовыходы VGA и HDMI.
- Точный поиск и мгновенное воспроизведение архивных записей.
- Поддержка 2 жёстких дисков ёмкостью до 6 Тб.
- Поддержка протоколов P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Поддержка мобильных клиентов

Технические характеристики

Количество каналов видео	8
Максимальный входящий битрейт	80 Мбит/сек
Максимальный исходящий битрейт	96 Мбит/сек
Максимальное количество одновременных удалённых подключений	До 128
Поддерживаемые разрешения подключаемых мониторов	1920*1080P/60HZ, 1920*1080P/50HZ, 1600*1200/60HZ, 1280*720/60HZ, 1024*768/60HZ
Скорость записи	25 кадр/сек при 8 Мп 25 кадр/сек при 6 Мп 30 кадр/сек при 4 Мп 30 кадр/сек при 3 Мп 30 кадр/сек при 1080P 30 кадр/сек при 720P
Аудиовыход	1xRCA
Синхронное воспроизведение	16 каналов 720P при 25 кадр/сек 6 каналов 1080P при 25 кадр/сек 3 канала 4 Мп при 25 кадр/сек 2 канала 4 Мп при 30 кадр/сек 2 канала 6 Мп при 25 кадр/сек 1 канал 8 Мп при 25 кадр/сек
Количество подключаемых жёстких дисков	2xSATA 2.0/3.0
Максимальный объём жёсткого диска	До 6 Тб
Сетевой интерфейс	1xRJ-45 10/100M с автоопределением скорости
Разъёмы PoE	8xRJ-45 10/100 M с автоопределением скорости
Стандарт PoE	IEEE 802.3at



Разъёмы USB	1 x USB2.0 1 x USB3.0
Напряжение питания	52В 1,8 А
Энергопотребление	Не более 8 Вт (без HDD)
Диапазон рабочих температур	-10...+55°C
Рабочая влажность	10...90%
Габаритные размеры	360.0 ×254.3.0 × 43.6мм
Масса	1,47 кг

