



# Цилиндрическая IP-видеокамера

## DH-IPC-HFW3841TP-ZAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.



### Назначение

IP-видеокамера предназначена для работы в системах видеонаблюдения высокой чёткости

### Особенности

- 8 Мп, матрица 1/2.8" CMOS, работа при низкой освещенности, изображения с высоким разрешением
- Макс. разрешение 8 Мп (3840 × 2160) @20 кадров в секунду (функция искусственного интеллекта включена по умолчанию) и поддержка 8 Мп (3840 × 2160) @25/30 кадров в секунду (когда функция искусственного интеллекта отключена)
- Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт
- Встроенный теплый светильник, максимальное расстояние освещения: 60 м
- ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива
- Режим поворота, WDR, 3D NR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
- Интеллектуальное обнаружение: нарушение, вторжение (поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и человека)
- Обнаружение нарушений: обнаружение движения, искажение видео, изменение сцены, аудио-обнаружение (Только - ZAS поддерживает), отсутствие SD карты, SD карты



заполнена, ошибка SD карты, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, и обнаружение напряжения.

- Сигнализация: 1 вход, 1 выход (Только - ZAS поддерживает); аудио: 1 вход, 1 выход (Только - ZAS поддерживает)
- Поддержка макс. 256 Гб Micro SD card
- Поддержка питания 12В DC/PoE
- Класс защиты IP67
- SMD Plus

## Технические характеристики

- Матрица 1/2.8"8 Мегапиксельная прогрессивная CMOS
- Разрешение 3840 (Г) × 2160 (В)
- ROM 128 Мб
- RAM 512 Мб
- Система сканирования Прогрессивная
- Скорость электронного затвора Авто/Вручную 1/3 –1/100,000 с
- Минимальная освещенность 0.007 лк @F1.4
- Соотношение сигнал/шум >56 дБ
- Расстояние освещенности 60 м
- Управления освещенностью Авто/Вручную
- Количество освещения 4 (ИК-подсветка)
- Объектив 2,7 мм - 13,5 мм
- Диафрагма F1.5
- Видеосжатие H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только субпотоком)
- Смарт кодек Smart H.265+/Smart H.264+
- WDR 120 дБ
- Шумоподавление 3D DNR
- Аудиосжатие G.711a; G.711Mu; G726; AAC
- Питание 12D DC/PoE (802.3af)
- Максимальная потребляемая мощность (WDR + H.265 + интенсивность ИК-подсветки): 9,2 Вт (12В DC); 10,7 Вт (PoE)
- Класс защиты IP67