



Основные характеристики

Линейка продуктов	Acti 9
Тип продукта	Контакт О3
Краткое название устройства	IOF
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
Номинальный ток	6 A: 240 В переменный ток - 50/60 Гц 3 A: 415 В переменный ток - 50/60 Гц 2 A: 48 В постоянный ток 1,5 A: 60 В постоянный ток 1 A: 130 В постоянный ток 6 A: 24 В постоянный ток
Шаг 9 мм	1

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (китайская версия) Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iSW Acti 9 iC40
Номинальное напряжение изоляции	500 V
[Uiimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 kV
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Высота	86 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм

Вес нетто	32 г
Цвет	White
Соединения – клеммы	Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 1...4 мм ² - Жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 0,5...2,5 мм ² - гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 2 кабель (-и) 2,5 мм ² - Жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 2 кабель (-и) 1,5 мм ² - Гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 N.m

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Рабочая температура окружающей среды	-35...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Packing Units

Вес упаковки	0,042 кг
Высота упаковки 1	0,780 дм ³
Ширина упаковки 1	0,200 дм ³
Длина упаковки 1	0,925 дм ³

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---