

# Купольная поворотная IP камера

## UIP-E6250A

Unex (Тайвань)

Телекамера предназначена для использования в системах видеонаблюдения. Использованию различных способов сжатия изображения (H.264, MPEG-4 и M-JPEG) позволяет удовлетворить любые требования к просмотру и записи. Возможно исполнение в двух корпусах для установки как в помещении (-GI), так и на улице (-GO).

### Особенности

- SONY 1/4" EX-VIEW ПЗС
- непрерывного вращения по горизонтали 360°, сканирование на 90°, авто переворот на 180°
- сжатие H.264, MPEG-4, M-JPEG, одновременный двойной поток.
- разрешение D1, CIF, QCIF
- до 25 к/с с разрешением D1
- двухсторонняя аудио связь
- комнатное / IP 66 уличное исполнение
- видео буфер до 20 с



### Спецификация

Камера	
Матрица	SONY 1/4" EX-VIEW ПЗС
Зум	опт: 37, цифр: 12
Объектив	f=3.5 мм(широко) ~ 129.5 мм(узко), F1.6 ~ F4.5
Минимальная освещенность	Цвет: 0.003 лк Ч/б: 0,0001 лк
Гориз/Верт	360° непрерывного вращения по горизонтали / 90° сканирование / 180° авто переворот
Режим «День/Ночь»	Встроенная ICR, авто переключение
Эффективных пикселей (ГхВ)	NTSC: 811x508 PAL: 795x596
Разрешение по горизонтали	540 ТВЛ
Соотношение сигнал/шум	≥50дБ
Функции	настройка качества изображении задание до 32 препозиций до 16 турнов по препозициям (до 8 препозиций в каждом) Авто-сканирование
Видео/Аудио	
Формат сжатия	M-JPEG, MPEG-4, H.264 (выбор)
Видео разрешение	D1( 720x576), CIF( 352x288), QCIF(176x144)
Скорость кадров	25к/с @ D1
Настройки изображения	Сжатие, Яркость, Контрастность, Насыщенность
Скорость видео потока	M-JPEG: 5 уровней качества (выбор); MPEG-4/H.264 : 64K~4Mб/с
Аудио вход/выход	1 выход / 1 вход (ADPCM)

Сеть	
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, DNS, DynDNS, NTP, FTP,
Общие	
Уровень защиты	IP66 (только для уличной модели)
Габариты	175 (Ø) x 233(Г) мм (Комнатная) 246 (Ø) x 306 (Г) мм (Уличная)
Процессор и память	ARM9 Base SoC, 128MB RAM, 16MB Flash
Питание	110В AC / 220В AC (40 Ватт)
Разъемы	RJ-45 для 10BASE-T/100 BASE-TX, DC Jack, Reset, BNC, Audio In, Audio Out, DI/DO
Рабочая температура	- 35 °C ~ 55 °C, влажность: 20% ~ 80% RH
Вес	~7 кг (комнатная) ~17,7 кг (уличная)

