



Инжектор PoE

LAS60-57CN-RJ45

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.



Назначение

ПоE-инжектор предназначен для работы в составе профессиональных систем видеонаблюдения для питания скоростных купольных IP камер Hikvision по технологии PoE

Особенности

- Функционал ПоE-инжектор
- Количество LAN-портов 1
- Количество ПоE-портов 1
- Максимальная мощность ПоE-порта 60 Вт
- Стандарт PoE IEEE 802.3af/at

Технические характеристики

<https://www.unibelus.by/item/K92308>





- Характеристики входа
- Ток 2А
- Характеристики выхода
- Выходная мощность 60Вт
- Диапазон напряжения 54В~57В
- Пропускная способность 10/100/1000 Мбит/с
- Количество портов 2 x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 (DATA/IN и PoE/DATA)
- LED индикатор Статусы Питание и PoE (устройство работает нормально, если MID и END горят)
- Базовые функции IEEE 802.3 at/af стандарт для PD
- Сетевая среда 10BASE-T: неэкранированная витая пара категории 3, 4 или 5
- 100BASE-TX: неэкранированная витая пара категории 5 и выше
- 1000BAST-TX: неэкранированная витая пара категории 5 и выше
- Основное
- Безопасность Защита от перенапряжения и короткого замыкания
- Рабочие условия -20°C — 60°C, влажность 5%-90%
- Размеры 185x70.8x37мм
- Вес 0.473кг

