



Извещатель пожарный ручной адресный

ИПР 513-11ИК3-А-R3

Рубеж ТД



Назначение

Предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в адресных системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации

Особенности

- Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3.
- Передает сигнал «Пожар» на приемно-контрольный прибор при нажатии на кнопку извещателя
- Конструкция извещателя рассчитана на многократное включение и выключение.
- Снятие сигнала «Пожар» осуществляется возвратом кнопки в исходное положение с помощью входящего в комплект поставки ключа.
- При обнаружении в АЛС короткого замыкания извещатель разрывает цепь, увеличивая сопротивление электрической связи между клеммами АЛС1 и АЛС2 до 4 кОм.

Технические характеристики





- Питание от АЛС
- Ток потребления извещателя из АЛС, мА, не более 0.7
- Ток потребления от АЛС при срабатывании изолятора, мА, не более 10
- Наличие встроенного изолятора Да
- Сработка при усилии нажатия на кнопку, Н, не менее 25
- Степень защиты оболочки IP41
- Масса, г, не более 150
- Ширина, мм, не более 86
- Высота, мм, не более 88
- Глубина, мм, не более 45
- Гарантийный срок эксплуатации, мес, не более 24
- Средний срок службы, лет 10
- Диапазон рабочих температур, °C от -35 до + 55

Комплект поставки

- Извещатель
- Этикетка
- Ключ

