



СП «Унибелус» ОOO  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



# ПАСПОРТ

## Цилиндрическая IP- видеокамера LTV- GICDM2-E600-M1(G)





СП «Унибелус» ОOO  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Назначение

Предназначена для захвата и трансляции видео в системах IP-видеонаблюдения

## Особенности

- Матрица: 1/2.8" CMOS 5,3 мм X 2,98 мм
- Рабочая температура: -40°C...+60°C
- Интерфейс: Fast Ethernet (1x RJ45)
- Чувствительность: 0.005 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0.001 лк (ч/б, F1.6, АРУ вкл.)
- Разрешение: 1920x1080
- Видеокодек: H.265+, H.265 (Main), H.264+, H.264 (Base, Main, High), MJPEG
- Фокусное расстояние: f=2.8-12 мм (F1.4)
- Угол зрения по горизонтали: 87° - 25°
- Регулировка диафрагмы: Авто (Direct Drive)
- Компенсация засветки: HLC, BLC, WDR (120 дБ)
- Поддержка карт памяти: MicroSD (до 128 Гбайт)
- Аудио вход/выход: 1x / 1x
- Тревожные входы / выходы: 1 / 1
- Аналоговый видеовыход: Есть
- Класс защиты: IP67, IK10
- Ик-подсветка: Встроенная (50-70 м, Smart IR)
- Грозозащита: I-Pro Gigabit PoE+
- Питание: 12 В (DC) PoE (IEEE 802.3af), ≤12 Вт





## Технические характеристики

- Матрица "1/2.8" CMOS 5,3 мм X 2,98 мм"
- Разрешение 1920x1080
- Электронный затвор 1/25 - 1/100 000 с
- Основной поток "1080p (до 25 к/с) 720p (до 25 к/с)"
- Дополнительный поток "2 поток: 720p (до 25 к/с) 704x576 (до 25 к/с) 352x288 (до 25 к/с) 3 поток: 704x576 (до 25 к/с) 480x240 (до 25 к/с) 352x288 (до 25 к/с)"
- Чувствительность "0.005 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0.001 лк (ч/б, F1.6, АРУ вкл.)"
- Кодек H.265+, H.265 (Main), H.264+, H.264 (Base, Main, High), MJPEG
- Поддержка ONVIF Profile S
- Тип объектива Встроенный моторизованный вариофокальный (M14)
- Фокусное расстояние f=2.8-12 мм (F1.4)
- Угол зрения по горизонтали 87° - 25°
- Регулировка диафрагмы Авто (Direct Drive)
- Вход / выход 1x / 1x
- Кодек G.711a, G711u
- Режим «день/ночь» Есть, механический ИК-фильтр
- ИК-подсветка Встроенная (50-70 м, Smart IR)
- Компенсация засветки HLC, BLC, WDR (120 дБ)
- Регулировка усиления Авто
- Баланс белого Авто
- Система шумоподавления 3D DNR
- Интеллектуальные функции Детектор движения, детектор лиц, детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор саботажа, детектор толпы, счетчик людей/машин, трекинг людей
- Маскирование Есть





СП «Унибелус» ОOO  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



- Тревожные входы / выходы 1 / 1
- Поддержка карт памяти MicroSD (до 128 Гбайт)
- Аналоговый видеовыход Есть
- Интерфейс Fast Ethernet (1x RJ45)
- Протоколы DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4/v6, NTP, ONVIF, PPPoE, QoS, RTP, RTCP, RTSP, SMTP, SNMPv1/v2/v3, TCP, Telnet, UDP, UPnP, 802.1X
- Питание "12 В (DC) PoE (IEEE 802.3af), ≤12 Вт"
- Грозозащита I-Pro Gigabit PoE+
- Исполнение Уличное
- Класс защиты IP67, IK10
- Рабочая температура -40°C...+60°C
- Размеры 139.3x171.6x329.5
- Вес 1.04 кг





СП «Унибелус» ООО  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Комплект поставки

- Цилиндрическая IP-видеокамера

## Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – \_\_\_\_\_ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

## Отметка о продаже

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

