



Преобразователь интерфейсов

USB-RS485

Болид НВП



Назначение

Предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB и сигналов двухпроводного магистрального интерфейса RS-485. В ИСО «Орион» предназначен для подключения ПК к системным приборам при программировании.

Особенности

- Питание от USB-порта компьютера
- Работает в среде ОС Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, Server 2008, Server 2008 R2, Windows 8 (x86 и x64), 8.1, 10
- Индикация приема/передачи данных

Технические характеристики

- Тип подключения RS-485 клеммная колодка под винт, провод 0,13 до 0,82 кв. мм
- Расстояние от преобразователя до приборов ИСО "Орион" не более 1200 м
- Потребляемый ток, не более 200 мА
- Тип обмена данными полудуплексный





- Скорость передачи данных 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
- Электрическая прочность изоляции до 2500 В в течение 1 минуты
- Рабочий диапазон температур от минус 30 до +50 °C
- Относительная влажность воздуха до 93 % при +40 °C
- Габаритные размеры 19x67x11 мм
- Масса, не более 11 г
- Средний срок службы не менее 8 лет
- Степень защиты IP20

Комплект поставки

- Преобразователь интерфейсов «USB-RS485» - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Упаковка индивидуальная - 1 шт.

