



# Клавиатура с жидкокристаллическим индикатором

## C2000-K

Болид НВП



### Назначение

Предназначена для работы в составе ИСО "Орион". Используется в системе охранной сигнализации для постановки на охрану, снятия с охраны и отображения происходящих в системе событий. Может использоваться для ввода PIN-кода в системе управления доступом.

### Особенности





- Работает совместно с пультом "С2000", "С2000М" или АРМ "Орион Про"
- Постановка на охрану и снятие с охраны разделов персональным кодом пользователя (PIN- кодом)
- Возможность просмотра состояния доступных пользователю разделов
- Управление доступом на основании введенного кода (только совместно с АРМ "Орион Про")
- Прием сообщений по линии связи RS-485 от пульта "С2000", "С2000М" или АРМ "Орион Про", отображение принятых сообщений на жидкокристаллическом индикаторе и сохранение в энергонезависимом буфере
- Возможность звуковой сигнализации тревожных сообщений

## Технические характеристики

- Длина PIN-кода от 1 до 8 цифр
- Количество клавиш управления 16
- Индикатор системных сообщений жидкокристаллический 1 строка 16 символов, с подсветкой
- Индикатор режимов работы 1 (светодиодный)
- Питание прибора от внешнего источника
- Напряжение питания 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока
- Количество вводов питания 2
- Потребляемая мощность не более 3 Вт
- Типовой ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 12 В 50 мА при напряжении питания 24 В 25 мА
- Объем журнала событий 1023
- Объем буфера собственных сообщений 255
- Встроенный звуковой сигнализатор есть
- Датчик вскрытия корпуса микроконтакт
- Интерфейс RS-485
- Подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов
- Программирование устройства программа UProg.exe
- Рабочий диапазон температур от +1 до +40 °С
- Степень защиты корпуса IP20
- Габаритные размеры 146x105x35 мм
- Средний срок службы 8 лет
- Способ монтажа настенный навесной
- Тип подключения к прибору Клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм

## Комплект поставки

- Клавиатура «С2000-К» – 1 шт.
- Паспорт с отметкой о приёмке и указанием заводского номера клавиатуры – 1 экз.
- Инструкция по монтажу– 1 экз.
- Комплект запасных частей и принадлежностей: шуруп 1-3x25.016 ГОСТ 1144-80 – 3 шт., дюбель (под шуруп 3x25) – 3 шт., резистор С2-33Н-0,25-620 Ом±5% – 1 шт.

