



X-17E

Назначение

Монитор повышенной прочности AG Neovo X-17E предназначены для круглосуточной работы в сложных условиях. С помощью регулируемой цветовой палитры и простого подключения улучшенная серия X обеспечивает оптимальное визуальное восприятие с превосходными цветами, яркостью и контрастностью. Оптическое стекло NeoV™ и металлический корпус защищают его от царапин и других повреждений, что

делает его идеальным для общественных, розничных, лабораторных и промышленных применений.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Тип	LED-Backlit TFT LCD
Размер	17 "
Разрешение	SXGA 1280 x 1024
Размер пикселя	0.2640мм
Яркость	250 кд/м2
Контрастность	1000:1
Углы обзора (В/Г)	170°/169°
Цвет	16.7М
Время отклика	3 мс
Частота (Г/В)	Г: 15 кГц – 81 кГц
Входы	VGA, DVI, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2a
Аудио вход	1 x стерео аудио разъем (3.5мм)
Динамики	2 x 2Вт
Питание	100 ~ 240 В, 50 – 60Гц. 19Вт, 0.5Вт в режиме ожидания
Plug and Play	VESA: EDID
Темп. Раб. °C	0 °C ~ 40 °C
Влажность раб. %	10% ~ 90% (без конденсата)
Монтаж	VESA: 100 x 100мм и 75 x 75мм
Наклон	0° - 20°
Размер	409 x 398 x 199,2 мм
Вес	6 кг, 7.5 кг (в упаковке)
Сертификаты	СВ, СЕ, BSMI, GOST-R, WEEE, RoHS
В комплекте	Руководство пользователя, кабель питания, 15-Pin D-Sub кабель, аудио кабель, гарантия

