

IP камера цилиндрическая

QH-NW5232DO-P

Qihan Technology Co., Ltd. (Китай)



Назначение

Камера предназначена для применения в системах IP видеонаблюдения высокой чёткости. Выполнена в погодозащищённом цилиндрическом корпусе, предназначенном для уличного применения. Имеет встроенную ИК-подсветку для применения в условиях низкой освещённости.

Особенности

- Сжатие видеопотока по H.264 HP/MP/BP, M-JPEG, JPEG.
- Ручной вариофокальный объектив $f=2,8...12$ мм.
- ИК подсветка из 42 светодиодов дальностью до 30 метров.
- Поддержка Д/Н со сдвигаемым фильтром, 3D-DNR, DWDR, области интересов.
- Поддержка ONVIF 2.4, CGI, SDK.
- Пылевлагозащищённый корпус IP67.
- Поддержка PoE IEEE 802.3af.

Технические характеристики

Матрица	1/3" OVT HD CMOS
День/ночь	Механический ИК фильтр
Улучшение изображения	DWRD, True D/N, 3D-DNR
Минимальная светочувствительность	0.1Лк при F1.2 (APU вкл), 0 Лк с ИК подсветкой
Объектив	$f=2,8...12$ мм
Электронный затвор	1/20...1/30000 с
Ик-подсветка	5...30 м, 42 светодиода
Сжатие видеопотока	H.264/M-JPEG
Максимальное разрешение	2688x1520 (4 Мп)
Скорость передачи кадров	20 кадр/сек при 2688x1520 (4 Мп), 30 кадр/сек при 2048x1536 (3 Мп) и ниже
Битрейт	Основной поток: 1000...6000 кбит\сек Субпоток: 512...2048 кбит\сек
Сжатие аудиопотока	G.711
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP, NTP
Совместимость	ONVIF V2.4 (1.02 обратная совместимость), CGI



ПК клиенты и браузеры	ISS, IE6.0 и выше, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mac Safari
Мобильные клиенты	iPhone, iPad, Android
Интерфейс Ethernet	1x10\100M
Поддержка PoE	IEEE 802.3af
Диапазон рабочих температур	-35...+50°C (влажность 0...90%)
Защита от окружающей среды	IP67, грозозащита
Питание	12В DC, PoE (802.3af)
Энергопотребление	6 Вт (ИК вкл), 3 Вт (ИК выкл)
Габаритные размеры	228x97x84 мм
Масса	515 г

Габариты (мм)

