

Видеорегистратор, гибридный **AVerDiGi EH1004H-4 Nano**

AverMedia (Тайвань)

Назначение.

EH1004H-4 Nano предназначен для использования в системах видеонаблюдения и представляет собой недорогой интегрированный гибридный видеорегистратор с поддержкой до 4 IP камер с мегапиксельным разрешением многих ведущих производителей.



Особенности

- Встроенная операционная система Linux
- Отсутствие вентиляторов делает систему бесшумной
- Поддержка до 4 входных HD каналов IP камер 1 выходного канала VGA
- Поддержка скорости записи до 240/200 FPS (CIF), 120/100 FPS (HD1), 60/50 FPS (D1)
- Интеллектуальный графический интерфейс пользователя
- Поддержка 1 текстового входа (POS) с отображением данных на 4 каналах одновременно
- Интеграция с ПО удалённого доступа CM3000/CM3000 Gold, Remote Console, WebViewer, PDAViewer, iPhoneViewer, iBBViewer, AndroidViewer, 3GViewer, JavaViewer, HandyViewer, and SmartViewer

Спецификация

Модель	EH1004H-4 Nano
Операционная система	Embedded Linux
Видеовходы	Аналоговые: 4 кан. BNC IP: поддержка до 4кан
Видео сжатие (аналоговое)	H.264
Формат видео потока (IP)	H.264/MPEG4/ MJPEG
Видео выход	VGA x 1
Аналоговые спот-выходы	2 (1 независимый канал)
Скорость записи (аналоговое)	CIF: 240/200 FPS Half D1: 120/100 FPS D1: 60/50 FPS
Разрешение просмотра	1024 x 768
Аудио входы	4 (могут привязываться к разным каналам)
Аудио выход	1
Connectors	
Ethernet	1, 10/100 Base-T, bandwidth-limited
Порт RS 485	1
Порт RS 232	1
Порт e-SATA	1 (с поддержкой e-SATA RAID)
USB 2.0	2
Вх датчиков/Вых реле	4/1
Интерфейс оператора	USB мышь, USB клавиатура ПК, ПДУ
Удалённое управление	
Центральная система управления	CM3000/ CM3000 Gold (Up to 1000 DVRs), Remote iMatrix, Remote Console
Удалённое подключение	WebViewer, JavaViewer, PDAViewer, SmartViewer, iPhoneViewer, iBBViewer, AndroidViewer
Стандарты прибора	

HDD	Внутренний 1 SATA HDD и 1 внешний e-SATA HDD
Вентиляторы	Без-вентиляторная система
Вход питания	Адаптер питания; +12В
Габариты (В x Ш x Д)	53 x 235 x 160 мм
Рабочая температура ОС	0 °C до 40 °C

