



# ПАСПОРТ

## Инжектор PoE LAS60- 57CN-RJ45





СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com)

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



## Назначение

PoE-инжектор предназначен для работы в составе профессиональных систем видеонаблюдения для питания скоростных купольных IP камер Hikvision по технологии PoE

## Особенности

- Функционал PoE-инжектор
- Количество LAN-портов 1
- Количество PoE-портов 1
- Максимальная мощность PoE-порта 60 Вт
- Стандарт PoE IEEE 802.3af/at





## Технические характеристики

- Характеристики входа
- Ток 2А
- Характеристики выхода
- Выходная мощность 60Вт
- Диапазон напряжения 54В~57В
- Пропускная способность 10/100/1000 Мбит/с
- Количество портов 2 x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 (DATA/IN и PoE/DATA)
- LED индикатор Статусы Питание и PoE (устройство работает нормально, если MID и END горят)
- Базовые функции IEEE 802.3 at/af стандарт для PD
- Сетевая среда 10BASE-T: неэкранированная витая пара категории 3, 4 или 5
- 100BASE-TX: неэкранированная витая пара категории 5 и выше
- 1000BASE-TX: неэкранированная витая пара категории 5 и выше
- Основное
- Безопасность Защита от перенапряжения и короткого замыкания
- Рабочие условия -20°C — 60°C, влажность 5%-90%
- Размеры 185x70.8x37мм
- Вес 0.473кг





СП «Унибелус» ООО  
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Комплект поставки

1. Инжектор PoE – 1шт.
2. Паспорт – 1шт.
3. Индивидуальная упаковка – 1шт.

## Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – \_\_\_\_\_ месяцев со дня продажи.

## Отметка о продаже

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

