



Сетевой коммутатор 24-портовый

GS192024HPV2-EU0101F

Zyxel Communications Corp



Назначение

Предназначен для подключения и питания сетевых устройств в сетях Ethernet

Особенности

- Поддержка технологии Zyxel NebulaFlex™
- Подходит для развертывания SMB-сети в различных сценариях
- Бесшумная работа
- Удобные светодиодные индикаторы
- Питание большого количества устройств
- Поддержка утилиты Zyxel ONE Network

Технические характеристики

- Класс коммутатора Смарт-управляемый
- Общее число портов 28
- Порты 100/1000 Mbps 24
- Гигабитные комбо-порты (RJ-45/SFP) 4
- Порты PoE 24
- Суммарный бюджет PoE (Ватт) 375
- Стандарт PoE+ 802.3at Да
- Производительность коммутации (Gbps) 56
- Скорость пересылки пакетов (Mpps) 42
- Буфер пакетов (байт) 1.5 М





- MAC-адресов 16 К
- Flash/RAM 32 MB/256 MB
- Напряжение на входе 100 — 240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Максимальное энергопотребление (Ватт) 463.5
- Размеры (ШxГxВ), мм 441 x 270 x 44
- Вес, кг 3.80
- Требования к окружающей среде
- Работа Температура 0°C — 50°C
- Влажность 10% — 90% (без выпадения конденсата)
- Хранение Температура -40°C — 70°C
- Влажность 10% — 90% (без выпадения конденсата)
- MTBF (часов) 638,691
- Тепловыделение (BTU/час) 1,580.54
- Акустический шум (dBA) 27.2
-

