



Автоматический выключатель однополюсный

ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК

IEK ГК



Назначение

Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой В, двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой С, двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D. Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.

Особенности





- Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания.
- Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки: контакт состояния KC47; контакт состояния KCB47; расцепитель минимального напряжения PMM47; расцепитель независимый PH47.
- Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания.
- Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.
- Наличие индикатора положения контактов.
- Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +50 °C.
- Новый эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения.
- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.

Технические характеристики

- Количество полюсов: 1
- Номинальный ток: 16 А
- Характеристика срабатывания - кривая тока: С
- Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В
- Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА
- Ширина по количеству модульных расстояний: 17,8 мм
- Макс сечение входящего кабеля: 25 мм²
- Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В
- Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ
- Класс токоограничения: 3
- Частота: 50 Гц
- Степень защиты - IP: IP20
- Тип монтажа: на DIN-рейку
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
- Сфера применения: Промышленное и бытовое
- Общ количество полюсов: 1
- Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC)
- Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм
- Тип подключения: Винтовое соединение
- Количество силовых полюсов: 1
- Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с
- Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты
- Тип монтажной рейки: 35x7,5

Комплект поставки

- Автоматический выключатель ВА47-29 1P 16A 4,5кА х-ка С ИЭК





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



– Паспорт

<https://www.unibelus.by/itm/K24586>

