

QH-NW552DO-P



Qihan Technology Co., Ltd. ()



IP

- H.264 HP/MP/BP, M-JPEG, JPEG.
- f=2,8...12
- 42 / 30
- , 3D-DNR, DWDR,
- ONVIF 2.4, CGI, SDK.
- (CVBS)
- IP67.
- PoE IEEE 802.3af.

	1/3" OVT HD CMOS
/	
	DWRD, True D/N, 3D-DNR
	0.1 F1.2 (), 0
	F=2,8...12
	1/20...1/30000
	5...30 , 42
	H.264/M-JPEG
	2688x1520 (4)
	20 / 2688x1520 (4), 30 / 2048[1536 (3)]
	: 1000...6000 \ : 512...2048 \
	G.711,
	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,



	PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP, NTP
Совместимость	ONVIF V2.4 (1.02 обратная совместимость), CGI
ПК клиенты и браузеры	ISS, IE6.0 и выше, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mac Safari
Мобильные клиенты	iPhone, iPad, Android
Видео выход	Композитный выход 1Вп-п (75Ом/BNC)
Аудиовход	1x3,5 мм аудио интерфейс, микр. вх./лин. вх.
Аудиовыход	1x3,5 мм аудио интерфейс
Интерфейс Ethernet	1x10\100M
Поддержка PoE	IEEE 802.3af
Поддержка карт MicroSD	До 64 Гб
Диапазон рабочих температур	-35...+50°C (влажность 0...90%)
Защита от окружающей среды	IP67, грозозащита
Питание	12В DC, PoE (802.3af)
Энергопотребление	6 Вт (ИК вкл), 3 Вт (ИК выкл)
Габаритные размеры	250x75x88 мм
Масса	735 г

Габариты (мм)

