

QH-NW557DO-P

Qihan Technology Co., Ltd. ()



IP

- H.264 HP/MP/BP, M-JPEG, JPEG.
- f=4
- 24
- 20
- / , 3D-DNR, DWDR,
- ONVIF 2.4, CGI, SDK.
- IP66.
- PoE IEEE 802.3af.

| | |
|---|---|
| | 1/3" OVT HD CMOS |
| / | |
| | DWRD, True D/N, 3D-DNR |
| | 0.1 F1.2 (), 0 |
| | f=4 |
| | 1/20...1/30000 |
| - | 3...20 , 24 |
| | H.264/M-JPEG |
| | 2688x1520 (4) |
| | 20 / 2688x1520 (4), 30 / |
| | 2048x1536 (3) |
| | : 1000...6000 \ |
| | : 512...2048 \ |
| | G.711 |
| | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP, NTP |
| | ONVIF V2.4 (1.02), CGI |



| | |
|-----------------------------|---|
| ПК клиенты и браузеры | ISS, IE6.0 и выше, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mac Safari |
| Мобильные клиенты | iPhone, iPad, Android |
| Интерфейс Ethernet | 1x10\100M |
| Поддержка PoE | IEEE 802.3af |
| Диапазон рабочих температур | -35...+50°C (влажность 0...90%) |
| Защита от окружающей среды | IP66, грозозащита |
| Питание | 12В DC, PoE (802.3af) |
| Энергопотребление | 4,3 Вт (ИК вкл), 2,7 Вт (ИК выкл) |
| Габаритные размеры | 67x67x170 мм |
| Масса | 320 г |

Габариты (мм)

