



Шкаф видеонаблюдения

Варта ТШ-4 (ШТР-Н-18U-6х6-2.2.1.1)

СП «Унибелус» ООО



Назначение

Готовые сборные телекоммуникационные шкафы с предустановленным оборудованием, которые позволяют создавать как локальные точки для подключения оконечных устройств, так и центральные шкафы, так как позволяют устанавливать дополнительное оборудование: видеорегистраторы, маршрутизаторы или коммутаторы уровня ядра..

Особенности

- Полностью собранный и готовый к применению шкаф
- Возможность установки дополнительного оборудования
- Встроенный источник бесперебойного питания
- Время автономной работы – не менее 2 часов
- Встроенный укомплектованный оптический кросс

Технические характеристики

- Исполнение Внутреннее
- Степень пылевлагозащиты корпуса шкафа IP20





- Число подключаемых камер по умолчанию 4
- Порты 10/100/1000Мбит/сек RJ-45 с PoE 8 (30Вт/порт)
- Порты 1Гбит/сек SFP 2
- Порты 1Гбит/сек SFP/RJ-45 комбо Нет
- Производитель сетевого коммутатора D-link
- Функциональный уровень сетевого коммутатора L2
- Работа в составе PCМОБ Как дополнительный коммутатор
- Бюджет мощности PoE 130 Вт
- Число укомплектованных портов Duplex LC в оптическом кроссе 2
- Максимальная выходная мощность источника питания 720 Вт
- Максимальная мощность нагрузки для автономной работы до 120 мин 85 Вт
- Выходное напряжение встроенного источника бесперебойного питания 230 В 50 Гц
- Число и ёмкость встроенных аккумуляторных батарей (АКБ 12В) 4 x 7 Ач
- Возможность установки видеорегистратора
- Возможность установки дополнительных аккумуляторных батарей 1 батарейный модуль ИБП
- Возможность установки карты сетевого мониторинга в ИБП
- Тип кабельных вводов щёточный ввод
- Свободное место для установки дополнительного оборудования 19" 6U
- Наличие полки для размещения дополнительного оборудования 1 полка
- Точка подключения информационных кабелей Модуль Keystone в модульной патч-панели
- Габаритные размеры 18Ux600x600 мм
- Масса (приблизительно) 45 кг
- Диапазон рабочих температур 0...+35C

Состав шкафа

- Шкаф настенный высотой 18U со съёмными стенками - 1 шт
- Оптический кросс стоечный полностью укомплектованный на 2 порта DLC SX UPC - 1 шт
- Панель-заглушка - 6 шт
- Полка - 1 шт
- Органайзер - 2 шт
- Щёточный ввод - 1 шт
- Сетевой коммутатор - 1 шт
- Источник бесперебойного питания - 1 шт
- Комплект аккумуляторного расширения - 1 шт
- Рельсы для монтажа источника бесперебойного питания и комплекта аккумуляторного расширения - 2 пары
- Блок розеток - 1 шт
- Автоматический выключатель - 1 шт
- Модульная патч-панель - 1 шт
- Вставка Keystone - 5 шт
- Патч-корд 0,5м - 4 шт
- Патч-корд 1,5 м - 1 шт
- Патч-корд оптический - 2 шт

