



СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Шкаф видеонаблюдения Варта ТШ-4 (ШТР-Н-18U-6х6-2.2.1.1)





СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



Назначение

Готовые сборные телекоммуникационные шкафы с предустановленным оборудованием, которые позволяют создавать как локальные точки для подключения оконечных устройств, так и центральные шкафы, так как позволяют устанавливать дополнительное оборудование: видеорегистраторы, маршрутизаторы или коммутаторы уровня ядра..

Особенности

Полностью собранный и готовый к применению шкаф
Возможность установки дополнительного оборудования
Встроенный источник бесперебойного питания
Время автономной работы – не менее 2 часов
Встроенный укомплектованный оптический кросс





Технические характеристики

Исполнение Внутреннее

Степень пылевлагозащиты корпуса шкафа IP20

Число подключаемых камер по умолчанию 4

Порты 10/100/1000Мбит/сек RJ-45 с PoE 8 (30Вт/порт)

Порты 1Гбит/сек SFP 2

Порты 1Гбит/сек SFP/RJ-45 комбо Нет

Производитель сетевого коммутатора D-link

Функциональный уровень сетевого коммутатора L2

Работа в составе PCМОБ Как дополнительный коммутатор

Бюджет мощности PoE 130 Вт

Число укомплектованных портов Duplex LC в оптическом кроссе 2

Максимальная выходная мощность источника питания 720 Вт

Максимальная мощность нагрузки для автономной работы до 120 мин
85 Вт

Выходное напряжение встроенного источника бесперебойного
питания 230 В 50 Гц

Число и ёмкость встроенных аккумуляторных батарей (АКБ 12В) 4 x
7 Ач

Возможность установки видеорегистратора

Возможность установки дополнительных аккумуляторных батарей 1
батарейный модуль ИБП

Возможность установки карты сетевого мониторинга в ИБП

Тип кабельных вводов щёточный ввод

Свободное место для установки дополнительного оборудования 19"
6U

Наличие полки для размещения дополнительного оборудования 1
полка

Точка подключения информационных кабелей Модуль Keystone в
модульной патч-панели

Габаритные размеры 18Ux600x600 мм

Масса (приблизительно) 45 кг

Диапазон рабочих температур 0...+35С





Комплект поставки

1. Шкаф настенный высотой 18U со съёмными стенками - 1 шт
2. Оптический кросс стоечный, на 2 порта DLC SX UPC - 1 шт
3. Панель-заглушка - 6 шт
4. Полка - 1 шт
5. Органайзер - 2 шт
6. Щёточный ввод - 1 шт
7. Сетевой коммутатор - 1 шт
8. Источник бесперебойного питания - 1 шт
9. Комплект аккумуляторного расширения - 1 шт
10. Рельсы для монтажа ИБП - 2 пары
11. Блок розеток - 1 шт
12. Автоматический выключатель - 1 шт
13. Модульная патч-панель - 1 шт
14. Вставка Keystone - 5 шт
15. Патч-корд 0,5м - 4 шт
16. Патч-корд 1,5 м - 1 шт
17. Патч-корд оптический - 2 шт
18. Паспорт (на упаковку) 1 шт

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – 12 месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

