



Шкаф видеонаблюдения

Варта ТШ-16 (ШТР-Н-18U-6x6-2.2.1.1)

СП «Унибелус» ООО



Назначение

Готовые сборные телекоммуникационные шкафы с предустановленным оборудованием, которые позволяют создавать как локальные точки для подключения оконечных устройств, так и центральные шкафы, так как позволяют устанавливать дополнительное оборудование: видеорегистраторы, маршрутизаторы или коммутаторы уровня ядра..

Особенности

- Полностью собранный и готовый к применению шкаф
- Возможность установки дополнительного оборудования
- Встроенный источник бесперебойного питания
- Время автономной работы – не менее 2 часов
- Встроенный укомплектованный оптический кросс

Технические характеристики

- Исполнение Внутреннее





- Степень пылевлагозащиты корпуса шкафа IP20
- Число подключаемых камер по умолчанию 16
- Порты 10/100/1000Мбит/сек RJ-45 с PoE 24 (30Вт/порт)
- Порты 1Гбит/сек SFP/RJ-45 комбо 2
- Производитель сетевого коммутатора D-link
- Функциональный уровень сетевого коммутатора L2
- Работа в составе РСМОБ Как дополнительный коммутатор
- Бюджет мощности PoE 370 Вт
- Число укомплектованных портов Duplex LC в оптическом кроссе 8
- Максимальная выходная мощность источника питания 720 Вт
- Максимальная мощность нагрузки для автономной работы до 120 мин 240 Вт
- Выходное напряжение встроенного источника бесперебойного питания 230 В 50 Гц
- Число и ёмкость встроенных аккумуляторных батарей (АКБ 12В) 8 x 9 Ач
- Возможность установки видеорегистратора
- Возможность установки дополнительных аккумуляторных батарей Да (с пересборкой)
- Возможность установки карты сетевого мониторинга в ИБП
- Тип кабельных вводов щёточный ввод
- Свободное место для установки дополнительного оборудования 19" 4U
- Наличие полки для размещения дополнительного оборудования 1 полка
- Точка подключения информационных кабелей Модуль Keystone в модульной патч-панели
- Габаритные размеры 18U x 600 x 600 мм
- Масса (приблизительно) 60 кг
- Диапазон рабочих температур 0...+35C

Состав шкафа

- Шкаф настенный высотой 18U - 1 шт
- Оптический кросс стоечный полностью укомплектованный на 8 портов DLC SX UPC - 1 шт
- Панель-заглушка - 6 шт
- Полка - 1 шт
- Органайзер - 2 шт
- Щёточный ввод - 1 шт
- Сетевой коммутатор - 1 шт
- Источник бесперебойного питания - 1 шт
- Комплект аккумуляторного расширения - 2 шт
- Рельсы для монтажа источника бесперебойного питания и комплекта аккумуляторного расширения - 3 пары
- Блок розеток - 1 шт
- Автоматический выключатель - 1 шт
- Модульная патч-панель - 1 шт
- Вставка Keystone - 17 шт
- Патч-корд 0,5м - 16 шт
- Патч-корд 1,5 м - 1 шт
- Патч-корд оптический - 4 шт

