



СП «Унибелус» ОOO
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Шкаф видеонаблюдения Варта Бокс-4П (ШТР-Н-17U-5x2.55- **2.0.1.1**)



<https://www.unibelus.by/item/K83309>





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/>
info@unibelus.com



Назначение

Шкаф предназначен для применения в составе системы видеонаблюдения для размещения внутри помещений. Позволяет осуществить подключение и питание до 4 камер видеонаблюдения.

Особенности

Промышленное исполнение установленного оборудования

Шкаф выполнен из композитных материалов

Высокая энергоэффективность

Гарантия 24 месяца

Встроенный полностью укомплектованный оптический кросс на 4 Duplex LC.

Встроенные аккумуляторные батареи сроком службы до 12 лет

Комплект крепежа на стену и столб в комплекте

Оптические и медные патч-корды в комплекте.

Полностью готовое к подключению решение, без необходимости проведения внутреннего монтажа оборудования.

Время автономной работы от резервного источника питания: не менее 2 часов при подключении нагрузки общей мощностью до 75 Вт





Технические характеристики

- Исполнение Внутренний
- Степень пылевлагозащиты корпуса шкафа IP54
- Встроенная система подогрева АКБ и защита от выпадения конденсата Нет
- Число подключаемых камер по умолчанию 4
- Порты 10/100Мбит/сек RJ-45 с PoE 4 (30Вт/порт)
- Порты 10/100/1000Мбит/сек RJ-45 с PoE Нет
- Порты 1Гбит/сек SFP 2
- Порты 1Гбит/сек SFP/RJ-45 комбо Нет
- Производитель сетевого коммутатора Lantech
- Функциональный уровень сетевого коммутатора L2
- Работа в составе РСМОБ Как дополнительный
- коммутатор
- Бюджет мощности PoE 120 Вт
- Число укомплектованных портов Duplex LC в оптическом кроссе 4
- Максимальная выходная мощность источника питания 120 Вт
- Максимальная мощность нагрузки для автономной работы до 120 мин 75 Вт
- Встроенные устройства защиты линий данных от перенапряжения 4
- Выходное напряжение встроенного источника бесперебойного питания 24В постоянного тока
- Число и ёмкость встроенных аккумуляторных батарей (АКБ 12В) 2 х 12 Ач
- Точка подключения информационных кабелей Модуль Keystone
- Габаритные размеры 800x500x250 мм
- Масса (приблизительно) 30 кг
- Диапазон рабочих температур -20...+55C





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Шкаф телекоммуникационный укомплектованный 500x800x255 мм - 1 шт
2. Комплект крепления на столб – 1 компл
3. Оптический кросс укомплектованный на 4 DLC - 1 шт
4. Сплайс-кассета с крышкой – 1 шт
5. Кабельные вводы под ПНД трубу D16 - 4 шт
6. Кабельные вводы под ПНД трубу D25 – 3 шт
7. Кабельный ввод под провод заземления - 1 шт
8. Оптический патч-корд duplex LC, одномод, 1м - 2 шт.
9. Промышленный управляемый коммутатор - 1 шт
10. Источник бесперебойного питания - 1 шт
11. Аккумуляторная батарея 12В 12Ач - 2 шт
12. Модуль Keystone с креплением на DIN-Рейку - 4 шт
13. Патч-корд FTP Cat.5e 0.5m - 4 шт
14. Автоматический выключатель - 1 шт
15. Паспорт (на упаковку) 1 шт

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – 12 месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

