




Шкаф видеонаблюдения

Варта Бокс-4

(ШТР-Н-17U-5x2.55-2.0.1.1)

СП «Унибелус» ООО



Назначение

Шкаф предназначен для применения в уличных системах видеонаблюдения. Позволяет осуществить подключение и питание до 4 камер видеонаблюдения.

Особенности

- Промышленное исполнение установленного оборудования
- Шкаф выполнен из композитных материалов
- Высокая энергоэффективность при отсутствии постоянного обогрева
- Температурная компенсация зарядного тока аккумуляторов
- Точечный подогрев только аккумуляторных батарей без прогрева всего шкафа
- Защита от выпадения конденсата
- Гарантия 24 месяца
- Встроенная защита от перенапряжений по сети Ethernet
- Встроенный полностью укомплектованный оптический кросс на 4 Duplex LC.





- Встроенные аккумуляторные батареи сроком службы до 12 лет
- Комплект крепежа на стену и столб в комплекте
- Оптические и медные патч-корды в комплекте.
- Полностью готовое к подключению решение, без необходимости проведение внутреннего монтажа оборудования.
- Время автономной работы от резервного источника питания: не менее 2 часов при подключении нагрузки общей мощностью до 75 Вт
- Резервирование подогрева аккумуляторных батарей - эффективная ёмкость не зависит от температуры, даже при отсутствии внешнего питания

Технические характеристики

- Исполнение Уличный
- Степень пылевлагозащиты корпуса шкафа IP54
- Встроенная система подогрева АКБ и защита от выпадения конденсата Да
- Число подключаемых камер по умолчанию 4
- Порты 10/100Мбит/сек RJ-45 с PoE 4 (30Вт/порт)
- Порты 10/100/1000Мбит/сек RJ-45 с PoE Нет
- Порты 1Гбит/сек SFP 2
- Порты 1Гбит/сек SFP/RJ-45 комбо Нет
- Производитель сетевого коммутатора Lantech
- Функциональный уровень сетевого коммутатора L2
- Работа в составе РСМОБ Как дополнительный коммутатор
- Бюджет мощности PoE 120 Вт
- Число укомплектованных портов Duplex LC в оптическом кроссе 4
- Максимальная выходная мощность источника питания 120 Вт
- Максимальная мощность нагрузки для автономной работы до 120 мин 75 Вт
- Встроенные устройства защиты линий данных от перенапряжения 4
- Выходное напряжение встроенного источника бесперебойного питания 24В постоянного тока
- Число и ёмкость встроенных аккумуляторных батарей (АКБ 12В) 2 x 12 Ач
- Возможность установки видеорегистратора Нет
- Возможность установки дополнительных аккумуляторных батарей Нет
- Возможность установки карты сетевого мониторинга в ИБП Нет
- Тип кабельных вводов Сальник
- Число кабельных вводов с диаметром кабеля (трубы) 7-11 мм 1
- Число кабельных вводов с диаметром кабеля (трубы) 15-18 мм 4
- Число кабельных вводов с диаметром кабеля (трубы) 24-32 мм 3
- Свободное место для установки дополнительного оборудования 19" Нет
- Наличие полки для размещения дополнительного оборудования Нет
- Точка подключения информационных кабелей В УЗИП (RJ-45)
- Габаритные размеры 800x500x250 мм
- Масса (приблизительно) 30 кг
- Диапазон рабочих температур -40...+65С





Состав шкафа

- Шкаф телекоммуникационный распределительный уличный - 1 шт
- Промышленный управляемый коммутатор - 1 шт
- Источник бесперебойного питания - 1 шт
- Датчик температурной компенсации зарядного тока АКБ - 1 шт
- Термостат АКБ 12Ач - 2 шт
- Аккумуляторная батарея 12В 12Ач - 2 шт
- Устройство защиты информационных портов - 4 шт
- Гигростат - 1 шт
- Нагреватель - 2 шт
- Патч-корд FTP Cat.5e 0.5m - 4 шт
- Автоматический выключатель - 1 шт
- Оптический кросс - 1 шт
- Проходной соединитель - 4 шт
- Пигтейл LC одномод длиной 1,5 метра - 8 шт
- Оптический патч-корд duplex LC, одномод, 1м - 2 шт.
- Шина "ноль" - 1 шт
- Шина заземления - 1 шт
- Кабельные вводы под ПНД трубу D16 - 4 шт
- Кабельные вводы под ПНД трубу D25 – 3 шт
- Кабельный ввод под провод заземления - 1 шт
- Кронштейн блока термостатов аккумуляторных батарей – 1 шт
- Кронштейн для крепления коммутатора и оптического кросса – 1 шт
- Панель боковая с креплениями для укладки кабелей– 2 шт
- Монтажная панель – 1 шт
- Сплайс-кассета с крышкой – 1 шт
- Комплект крепежа на стену и столб - 1 компл
- Комплект соединительных проводов – 1 компл
- Комплект проводов заземления – 1 компл
- Площадка для DIN-Рейки – 2 шт
- DIN-Рейка – 3 шт.
- Теплоизоляционный материал внутренних поверхностей шкафа – 1 компл.
- Разъёмы 8P8C RJ-45 Cat.5e экранированный - 4 шт.

