



IP телекамера варифокальная уличная С ИК подсветкой

UIP802B-2MPC-TD-PoE-IR

Unex (Китай)

Назначение.

Телекамера предназначена для использования в системах видеонаблюдения высокой чёткости, разработана на базе КМОП матрицы с высокоэффективным мультимедийным процессором с использованием передовых мегапиксельных технологий и возможностью с хранением на SD карте стоп-кадров. Камера поддерживает стандарты H.264 и MJPEG. Благодаря ИК подсветке подходит для видеонаблюдения в темное время суток.



Особенности

- Высокопроизводительный процессор ARM9+DSP
- 2.0 Megapixel CMOS сенсор прогрессивной развёртки
- Алгоритм сжатия H.264 Main Profile@Level 3 позволят легко передать HD видео даже по сетям с низкой пропускной способностью
- До 25 кадров в секунду при разрешении до 1920x1080
- Встроенный Веб-сервер позволяет использовать для просмотра и управления Веб-браузер
- Поддержка удалённого обновления ПО
- Поддержка динамического IP адреса, ADSL, PPPOE и DDNS
- Двухсторонняя аудио связь
- Авторегулировка частоты кадров в зависимости от текущей пропускной способности сети
- Запись по тревоге: потеря сигнала, движение в кадре, сработка датчика
- Авто восстановление после отключения или отсоединения от сети
- Класс защиты IP65

Спецификация

Сенсор	1/3" 2.0 Megapixel Micron CMOS	
Минимальная освещенность	Цвет: 0.1лк@F1.2, ЧБ: 0.005лк, 0 лк (при вкл ИК)	
Объектив	2.8-12 мм (ручн)	
ИК подсветка	21 диод (15 метров)	
Видео-сжатие	H.264 Main Profile@Level 3	
Двух-поточность	Предпочтительный и альтернативный поток: H.264 & MJPEG	
Параметры видео	Яркость, насыщенность, контраст, чёткость, качество изображения	
Формат потока	Видео поток или смешанный Аудио&Видео поток	
Видео разрешение/ Частота кадров	1920 x 1080	1~25кадров в секунду
	1280 x 960	1~25 кадров в секунду
	1280 x 720	1~25 кадров в секунду
Битрейт видеосжатия	32Kbit/s ~ 16Mbit/s	
Аудиовход	1 линейный вход с импедансом1кОм	
Аудиосжатие	G.726, G.711	
Аудиовыход	1 линейный выход	
Информация на экране	Канал, Дата, Битрейт, с регулировкой положения	
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP,UDP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,NTP,UPNP,RTP,RTSP, RTCP.	
Системный интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet port	

	1 RS485
Вход тревоги	1 канал вкл/выкл с поддержкой НО (откр) или НЗ (закр)
Выход тревоги	1 канал вкл/выкл, ~120В, 1А/+24В, 1А
Питание	+12В/PoE
Энергопотребление	Менее 7Вт
Рабочая температура	-20°C ~ 55 °C
Уровень влагозащиты	IP65
Системные требования	OS: Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 IE: Microsoft Internet Explorer version 6, 7 or 8.
Габариты	Ø165x112мм
Вес	2,0 кг

